

## Hublot Décoratif

## REOMEGA



### Dimensions



## DESCRIPTION

Hublot équipé de deux douilles E27 ou module LED

**Corps en Polycarbonate**

Diffuseur en Polycarbonate opale prismatique antichoc et auto-extinguible à ouverture rapide quart de tour







**IP 65**


**IK 10**

**Disponible en Blanc**

**Type d'installation : Plafonnier / Applique**

**Lampe Led (A65)**

 classe II
  IK 10
  IP 65
  3000/4000K
  2 ans de Garantie
  220 V - 240HZ

 Durée de vie  
L80-F10>72000H

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	Désignation	K	Lm LED	PF	Lm/W	Dimension
884000	Hublot Réoméga Led 2296 Lm 3000K	3000	2296	0,96	99	80*320mm
884001	Hublot Réoméga Led 2400 Lm 4000K	4000	2368	0,96	102	80*320mm
884002	Hublot Réoméga Led 2296 Lm HF 3000K	3000	2296	0,96	95	80*320mm
884003	Hublot Réoméga Led 2400 Lm HF 4000K	4000	2368	0,96	98	80*320mm
884004	Hublot Réoméga 2xE27	*	*	*	*	80*320mm
884005	Hublot Réoméga Led avec détecteur 3000K	3000	2296	0,96	95	80*320mm
884006	Hublot Réoméga Led avec détecteur 4000K	4000	2368	0,96	98	80*320mm