

Luminaire étanches

Luminaire étanche pour usage intérieur ou extérieur, entièrement étanche pour les endroits exposés à l'eau, l'humidité et la poussière



NANOTTICA

new



IP66 / IP69 - Possibilité de secours - Autonomie 1h/2h/3h - IK10 - Durée de vie 50 000h



Transformateurs électriques

Transformateurs électriques basse tension : Transformateurs de commande, transformateurs de sécurité et d'isolement et auto-transformateurs disponibles en monophasés ou en triphasés allant de 15VA jusqu'à 100KVA.

Bien plus qu'un
Éclairage...

EVA

new



IP66 / IK08 - 7 ans de garantie
Durée de vie : 100 000h



PRIMA LED

- Diffuseur en Polycarbonate injecté traité anti-UV
- Corps en Polycarbonate à faible degré d'inflammabilité
- Durée de vie 50.000 H
- Indice de protection IP66 / IK10
- Garantie 5 ans
- LED Samsung



PRADES

- Indice de protection IP66 / IK10
- Diffuseur en Polycarbonate injecté traité anti-UV
- Corps en Polycarbonate à faible degré d'inflammabilité
- Fixation rapide et sans démontage du luminaire
- Ballast électronique ou câblage LED



VARAT Tunisie

Lot N°50, Rue Jendouba - Zone Industrielle Mghira, Tunisie
Tél.: +216 71 448 525 / 71 100 480 - Fax : +216 71 449 882
Email : commercial@varat-tunisie.com

www.someflighting.com


CBR - Vision Concept - SS 102 300



Eclairage Industriel et de Sécurité

Armature industrielle

Une gamme qui s'intègre dans toutes les applications industrielles grâce à sa conception innovante et de haute qualité.



Eclairage de secours

Les blocs de secours sont dotés de diffuseurs plats opaques ou transparents. Ils peuvent être apparents ou encastrés et sont fournis avec des kits d'encastrement aux faux plafonds. Ils sont également munis de voyant «présence secteur» et leurs batteries se chargent pendant 48 heures.



MIR

new



IP66
IK08

UGR<25

Corps en aluminium moulé sous pression recouvert de poudre polyester anticorrosion, couleur argent

Garantie : 7 ans

Durée de vie : 100 000H

Efficacité Lumineuse jusqu'à 180 Lm/W

Température de couleurs : 3000K - 4000K - 5000K

Beam Angle 90°

W	Lm output	Lm/W
90	16199	180
140	24420	174
190	31493	166



VDC

80LM/Autonomie 1H/IP20/IK04/2 faces de sortie de lumière/Montage applique au plafond



D-ECOLD

70LM/340LM / Autonomie 1H
IP43



ECO-LD

70LM/340LM / Autonomie 1H
IP43/65



TRILED

70LM/320LM/ Autonomie 1H/2H
IP42/65



TRIEVO

100LM /320LM/ Autonomie 1H/2H
IP42/65



VIALED

IP20/65/ 4000K/ Autonomie 2H-3H



IZAR

Autotest SATI Autonomie 1H-2H
IP43/IK04



NAOS

65LM/Anti-panique
Autonomie 1H/IP43 IK04



ZINER

Autotest SATI Autonomie 1H-2H
IP43/IK04

Eclairage de secours